

## ME-M2SIO-3IO M2S I/O-Modul



ME-M2SIO-3IO

### Anwendung

Am M2S I/O-Modul können diverse Peripheriegeräte wie zum Beispiel Ventilatoren oder Heizventile angeschlossen werden. Dafür stehen drei Ports und ein Referenz-Analog-Eingang (0-30 V) zur Verfügung. Jeder Port beinhaltet ein analoger Eingang (0-30 V DC), ein analoger Ausgang (0-10 V DC) und ein digitaler Ausgang (0/24 V DC). Die Spannungsversorgung erfolgt über den steckbaren Sub-Bus, der vom M2S Repeater-/Einspeise-Modul gespeist wird. Durch die modulare Bauweise lassen sich mehr als ein I/O-Modul in einem Systemverbund betreiben. Das robuste Gehäuse kann platzsparend, einfach und schnell montiert werden und ist für den Schaltschrank- und Kleinverteiler-Einbau bestens geeignet.

### Technische Daten

<b>Standardausführung</b>	
Speisung	Extern mit 24 VDC
Gewicht	123 g
Masse inkl. Busstecker (H x B x T)	90 x 77 x 62 mm
Gehäuse Masse (H x B x T)	90 x 72 x 62 mm
Material	Kunststoff Polycarbonat
Farbe	Lichtgrau (ähnlich RAL 7035) / Schwarz (RAL 9005)
Montage	DIN-Schiene (35 mm)
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 °C – +55 °C
Schutzart	IP 20 nach EN 60529
Konformität	CE / RoHS
	<i>Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:</i> <a href="http://www.merkur-funksysteme.com">www.merkur-funksysteme.com</a>
<b>Varianten und Zubehör</b>	Siehe Seite 2

Zubehör	
Produkt	Artikelnummer
M2S I/O-Modul Stecker 3-Pol.	ME-0000070
M2S I/O-Modul Stecker 6-Pol.	ME-0000071
M2S Repeater-/Einspeise-Modul	ME-M2SRE
M2S Ethernet-Modul	ME-M2SMA-0
M2S Funk-Modul	ME-M2SFU-TRX10

## Lieferumfang

- I/O-Platine in Gehäuse,  
Lichtgrau (ähnlich RAL 7035) / Schwarz (RAL 9005)

## Support und Garantie

Unser Expertenteam unterstützt Sie professionell bei der Auswahl und Implementation der merkur Produkte. Unsere Support- und Garantieleistungen beinhalten:

- 5 Jahre Garantie ab Lieferdatum
- 90 Tage Rückgaberecht
- Kompetente Beratung
- Unterstützung in der Konfiguration
- Technischer Support
- Schulung

Technischer Support:

T +41 41 925 66 00

[support@merkur-funksysteme.com](mailto:support@merkur-funksysteme.com)